

# タイヤ空気充填用安全ケージ

安全なエア充填作業のために



## 対象機種

- ・CH-47
- ・UH-60
- ・HH-60
- ・U-125
- ・T-400
- ・E-2C 等

## 全方向飛散対策

標準仕様で、タイヤの搬入口に扉を設けているため、全方向での安全確保が可能です。

## エアチャック脱着用のスライド扉

エアチャック脱着時の作業性を重視し、エアチャック脱着用のスライド式の小扉を装備しています。

## タイヤの搬入/搬出

タイヤスロープによって、タイヤの搬入/搬出が容易に行えます。タイヤスロープは、ケージ内に収納が可能です。

## 移動方法

ケージの下にクリアランスを確保しているため、フォークリフトでの移動が可能です。

## ローラー

本ケージ内のローラーによって、ケージ内でのタイヤの回転が容易に行えます。また、ローラー上昇ペダルにより、タイヤの搬出が容易に行えます。

## 仕様変更が可能

タイヤスロープ、ローラー、ローラー上昇ペダルの無いタイプも製作可能です。

## ■ サイズ・価格

品番	全長 (mm)	全幅 (mm)	高さ (mm)	総重量 (kg)	材質	価格(円)	納期
NETC-02A00	1,300	500	1,350	約 180	スチール製	オープン価格	最大 3ヶ月

※仕様及び外観は、予告無しに変更される場合がございますので、予めご了承下さい。  
PL法加入済。



※写真は、イメージです。

